

For Earth, For Life
Kubota

F

KUBOTA F-SERIE

F-251 – F-391



Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Mäharbeiten

Wenn Sie nach einem Frontmäher suchen, der die Mäharbeiten ebenso schnell wie ordentlich erledigt, dann ist die KUBOTA F-Serie genau die Richtige für Sie! Diese Mäher bieten Ihnen ein beeindruckendes Arbeitsbild durch eine hohe Mäh- und Mulchqualität. Das Resultat: ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.

Einfache Wartung

Die Motorhaube kann vollständig aufgeklappt werden, die täglichen Wartungsarbeiten werden zum Kinderspiel.

Einfach abzulesen

Die Anzeigeinstrumente lassen sich auch bei schlechten Lichtverhältnissen einfach ablesen.

Außergewöhnlich helle Arbeitsscheinwerfer

Sehen und gesehen werden - die LED-Scheinwerfer ermöglichen Ihnen nicht nur ausgezeichnete Sichtverhältnisse bei der Arbeit im Dunkeln, sondern zeichnen sich auch als Hauptsicherheitsmerkmal aus

Sicherer Transport

Die Maschine besitzt integrierte Verzurrpunkte in Front und Heck. Das vereinfacht die Transportsicherung und spart wertvolle Zeit.

Einfacher Messerwechsel

Das Mähwerk lässt sich um 90° schwenken: Reinigung und Wartung werden somit stark vereinfacht.

Pannensichere Laufräder

Die vorderen Laufräder des Mähwerks sind pannensicher – das reduziert Wartungs- und Reparaturkosten.



Modell	Motor	Leistung nach (ECE R120) kW (PS)	Getriebe	Mähwerk	Typ	Mulchkit
F-251	D1105	18,2 (25)	HST 4WD	RCK60 oder RCK60R	Seitenauswurf oder Heckauswurf	Optional erhältlich
F-391	V1505 CR-TE5	27 (37)	HST 4WD	RCK60 oder RCK60R RCK70 oder RCK70R	Seitenauswurf oder Heckauswurf	Optional erhältlich



Leistungsstarker Motor
Unsere KUBOTA Dieselmotoren sind auf dem neuesten Stand der EU-Vorgaben und erfüllen die Abgasstufe V. Die Motorleistung von 25 oder 37 PS in Verbindung mit dem sehr guten Drehmomentverlauf garantiert schnelles Arbeiten auch bei hohem und dichtem Gras. Besonderheit beim Motor des F-391: Einzigartig in dieser Leistungsklasse mit 4 Zylindern, 4-Ventil-Technik, Turbolader, Common Rail-Einspritzung und integrierter Abgasnachbehandlung.



Robustes Getriebe
Das zweistufige Hydrostatgetriebe wird sicher und komfortabel über ein Fußpedal gesteuert. Die Allradzuschaltung erfolgt wahlweise vollautomatisch oder manuell. Das sorgt für sichere Traktion auch unter schwierigen Bedingungen.



Egonomische Bedienung
Alle Bedienelemente sind im direkten Zugriffsbereich des Fahrers, das Arbeiten mit der Maschine erfolgt intuitiv. Die Fahrerplattform bietet ein großes Raumangebot, die Lenksäule lässt sich in einem weiten Bereich verstellen. Mit dem übersichtlich gestalteten Amaturenbrett behalten Sie immer den Überblick.



Flexible Einsatzmöglichkeiten
Die F-Serie bietet Ihnen eine Hubkraft von 260 kg am vorderen 2-Punkt-Heber. Im Zusammenspiel mit einer Zapfwellendrehzahl von 2.545 U/min bietet Ihnen die Maschine vielseitige Möglichkeiten: Mähwerke, Schlegelmulcher, Kehrmaschine und noch vieles mehr!



Verbesserte Mulchqualität
Die neuen Frontmäherwerke überzeugen mit gesteigerter Schnittqualität: das optimierte Design erzeugt einen verbesserten Luftstrom, der auch die Mulchleistung stark verbessert.

#Technische Daten

Modell			F-251	F-391
Motor				
Motortyp			Kubota 3-Zyl. Dieselmotor Typ D1105	Kubota 4-Zyl. Dieselmotor V1505-CR-T
Motorleistung (ECE R120)		kW (PS)	18,2 (25)	27,1 (37)
Anzahl Zylinder			3	4 Turboaufladung
Hubraum		cm³	1.123	1.498
Nennndrehzahl		1/min	3.000	2.720
Volumen Kraftstofftank		l	61	
Antrieb				
Bereifung	vorne		24 x 13-12 Rasenbereifung 24 x 12-12 Grip-Bereifung	24 x 13-12 Rasenbereifung 24 x 12-12 Grip-Bereifung
	hinten		18 x 9,5–8 Rasenbereifung 18 x 9,5-8 Grip-Bereifung	18 x 9,5–8 Rasenbereifung 18 x 9,5-8 Grip-Bereifung
Geschwindigkeit	Vorwärts langsam	km/h	0-9	
	Vorwärts schnell	km/h	0-20	
	Rückwärts langsam	km/h	0-4,8	
	Rückwärts schnell	km/h	0-11	
Lenkung			Hydraulische Servolenkung	
Antrieb			Zweistufiger hydrostatischer Fahrantrieb	
Bremse			Ölgekühlte Mehrscheibenbremse	
Differentialsperre Vorderachse		mm	Mechanisch, 100%	
Allradantrieb			Automatische Zuschaltung / permanent	
Zapfwelle				
Antriebsdrehzahl		1/min	2.545	2.583
Kupplung			Hydraulisch betätigte Lamellenkupplung	
Zapfwellenbremse			Integriert	
Abmessungen				
Gesamtlänge ohne Mähwerk		mm	2.450	2.530
Gesamtbreite ohne Mähwerk		mm	1.370	
Gesamthöhe		mm	1.985	
Radstand		mm	1.300	1.350
Bodenfreiheit		mm	185	
Gewicht Basismaschine/ohne Mähwerk		kg	741	853

Technische Daten Mähwerk					
Typ/Ausführung	RCK60-F251EU		RCK60R-F251EU	RCK72-F391EU	RCK72R-F391EU
Anzahl Messer	3				
Schnittbreite	mm (Zoll)	1.520 (60")		1.520 (60") oder 1.829 (72")	
Schnitthöhe	mm	25-129			
Typ	Seitenauswurf		Heckauswurf	Seitenauswurf	Heckauswurf
Antrieb	Gelenkwelle				
Mähwerkaushub	Hydraulische 2-Pkt-Aushebung				

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<http://www.kubota-eu.com>

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Die vorliegende Broschüre dient ausschließlich zur Beschreibung. Die Abbildungen können Zusatzausstattung oder länderspezifisches Zubehör zeigen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Kubota-Vertriebspartner für weitergehende Informationen zu Gewährleistung, Sicherheit beim Betrieb und technischen Daten.

v_1/2021



Kubota